



TROTEC LUCHTONTVOCHTIGER · TTK 99 HEPA

Van harte bedankt voor uw aankoop!

Fijn dat u voor de TTK 99 HEPA gekozen hebt. Om u op weg te helpen, hebben we een korte instructie met tips & trucs opgesteld.

Met vriendelijke groeten,

Femke, Michiel, Rick & Jay

We raden u aan om altijd ook de handleiding van Trotec te lezen!

TIPS & TRUCS OM SNEL TE BEGINNEN

Inhoudsopgave

1		De eerste 24 uur	p. 3
2		Bediening in het kort	p. 4
3		Wat is normaal	p. 5
4		Probleemoplossing	p. 6
5		Lampjes en meldingen	p. 7
6		Onderhoud	p. 8
7		Hulp nodig?	p. 9



Zo haalt u het meeste uit uw **Trotec TTK 99 HEPA**. Lees zeker de eerste drie onderdelen, want daarover gaan de meeste vragen. Werkt er iets niet zoals u verwacht, neem dan eerst contact met ons op vooraleer u het toestel terugstuurt; vaak lossen we het binnen enkele minuten op.

01

De eerste 24 uur

Met deze zes stappen vermijdt u de meeste problemen.

- 1 Verwijder het plastic rond het HEPA-filter.** Bij levering zit het HEPA-filter in een verpakking. Open de afdekking van de luchtinlaat, verwijder alle verpakking en plaats het filter terug, met het lipje zoals op de afbeelding in de handleiding. Zit de verpakking er nog omheen, dan krijgt het toestel te weinig lucht.
- 2 Zet het toestel rechtop en laat het na de levering 1 uur staan** voor u het aanzet. Vervoer en plaats het toestel altijd rechtop. Door te wachten geeft u het koelcircuit de tijd om tot rust te komen.
- 3 Controleer de filters en het reservoir.** Zowel het luchtfilter als het HEPA-filter moeten in het toestel zitten. Het reservoir moet leeg zijn en recht zitten, en de vlotter moet vrij kunnen bewegen. Zit het reservoir niet goed, dan start het toestel niet.
- 4 Laat rondom en boven het toestel 50 cm vrij** van muren, meubels en gordijnen. Zet het toestel rechtop en waterpas op een vlakke, stevige vloer, weg van verwarmingstoestellen en open vuur. Gebruik het niet vlak naast een badkuip, douche of zwembad.
- 5 Sluit ramen en deuren,** anders ontvochtigt u de buitenlucht.
- 6 Druk op On/Off.** De eerste keer start het toestel in de automatische stand, daarna telkens in de laatst gekozen stand. Kies met Mode de stand ontvochtigen en stel met de toets Humidity de gewenste luchtvochtigheid in. Voor een woning is 50% een goede waarde.

02



Bediening in het kort

TOETS**FUNCTIE**

On/Off	Het toestel aan- of uitzetten. Stand, luchtvochtigheid en ventilatorsnelheid blijven bewaard, ook na een korte stroomonderbreking; de timer niet.
Mode	Een stand kiezen: ontvochtigen, continu, wasdrogen of ventilatie. Het lampje van de gekozen stand knippert ongeveer 5 seconden voor de stand ingaat.
Humidity	De gewenste luchtvochtigheid instellen, tussen 30 en 80%. Dat kan alleen in de stand ontvochtigen.
Speed	Ventilatorsnelheid laag (I) of hoog (II). Alleen in de standen ontvochtigen en ventilatie.
Sleep	Nachtstand: gedimd bedieningspaneel en een zachte luchtstroom. Drukt u nog eens, dan keert de vorige stand terug.
Timer	Herhaaldelijk drukken tot het gewenste aantal uren (1 tot 24) verschijnt. Staat het toestel aan, dan schakelt het na die tijd uit; staat het uit, dan schakelt het na die tijd in. 0 zet de timer uit.
Child Lock	3 seconden ingedrukt houden om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen.

STAND**WAT DOET HET TOESTEL?**

Ontvochtigen	Ontvochtigt tot de ingestelde waarde en schakelt dan uit; stijgt de vochtigheid erboven, dan start het opnieuw.
Continu	Ontvochtigt doorlopend, ongeacht de luchtvochtigheid. Ventilator vast op laag.
Wasdrogen	Ontvochtigt doorlopend op hoog vermogen. Ventilator vast op hoog.
Ventilatie	Zuivert de lucht via het HEPA-filter zonder te ontvochtigen.

Het display toont de gemeten luchtvochtigheid. Aan het gekleurde lampje vooraan op het toestel ziet u hoe vochtig de ruimte is: rood bij 70% of meer, groen tussen 50 en 70%, blauw onder 50%.

WAS DROGEN

Kies de stand wasdrogen en zet het toestel uit zodra het wasgoed droog is, of gebruik de stand ontvochtigen met 50% voor kastdroog of 60% voor strijkvochtig wasgoed.

03



Wat is normaal

Herkent u een van deze situaties, dan werkt het toestel zoals het hoort.



Geluid

De TTK 99 HEPA maakt ongeveer 51 dB(A), vergelijkbaar met een rustig gesprek. Voor slaapkamers is er de nachtstand (Sleep), met een zachtere luchtstroom en een gedimd paneel. Maakt het toestel plots meer lawaai dan normaal, kijk dan na of het waterpas staat en of de filters proper zijn.



Minder water dan verwacht

De 30 liter per 24 uur geldt bij 30 °C en 80% luchtvochtigheid. In een woning op kamertemperatuur is dat heel wat minder, en hoe droger de ruimte wordt, hoe minder water. Weinig water na enkele dagen betekent meestal dat het toestel zijn werk doet.



Het toestel stopt vanzelf

In de stand ontvochtigen schakelt de compressor uit zodra de ingestelde waarde bereikt is; de ventilator draait nog 3 minuten na en stopt dan ook. Stijgt de luchtvochtigheid opnieuw, dan start het toestel automatisch.



De HEPA-functie

Het HEPA-filter haalt pollen, stof, schimmelsporen en andere allergenen uit de lucht die door het toestel stroomt. Het toestel blijft in de eerste plaats een ontvochtiger. Wilt u alleen de lucht zuiveren zonder te ontvochtigen, kies dan de stand ventilatie.



Er komt warme lucht uit

Dat hoort bij het ontvochtigen; de kamertemperatuur kan wat stijgen.



Tijdelijk geen water in een koude ruimte

Het toestel ontdooit dan automatisch zijn koelelementen; het ontdooisymbool op het display brandt en de ventilator blijft draaien. Zet het toestel tijdens het ontdooien niet uit en trek de stekker niet uit.



Het toestel start na een stroomonderbreking vanzelf weer op met dezelfde instellingen

Alleen een ingestelde timer moet u opnieuw instellen.

04



Probleemoplossing

Overloop de oplossingen bij uw probleem van boven naar onder. Helpt niets, neem dan contact met ons op en vertel wat u al geprobeerd hebt.

WAT STELT U VAST?

WAT KUNT U DOEN?

Toestel gaat niet aan	Controleer de stekker, het stopcontact en de zekering. Kijk na of het reservoir recht zit. Wacht 10 minuten en probeer het opnieuw.
Toetsen reageren niet	Het Child Lock-lampje brandt: houd Child Lock 3 seconden ingedrukt.
Toestel stopt, reservoirlampje brandt	Het reservoir (4 liter) is vol of zit niet goed. Maak het leeg en plaats het recht terug, zodat de vlotter vrij kan bewegen.
Veel lawaai of trillingen	Zet het toestel rechtop en waterpas op een stevige vloer. Controleer of het plastic rond het HEPA-filter verwijderd is en of beide filters proper zijn. Gebruik 's nachts de stand Sleep.
Water op de vloer of druppelen	Zet het toestel waterpas, want een toestel dat scheef staat, kan druppelen. Plaats het reservoir recht terug. Gebruikt u de slang, controleer dan of ze goed vastzit en niet knikt. Zonder slang moet het afsluitdopje op de aansluiting zitten.
Er komt geen water	Kijk na welke stand actief is: in de stand ventilatie ontvochtigt het toestel niet. In de stand ontvochtigen zet u de gewenste waarde lager dan de gemeten waarde. Controleer of het ontdooisymbool brandt. Kijk ook of de vlotter in het reservoir zuiver is en vlot beweegt, en of beide filters proper zijn.
Luchtvochtigheid kan niet ingesteld worden	Dat kan alleen in de stand ontvochtigen. Kies die stand met Mode.
Ventilatorsnelheid kan niet gewijzigd worden	In de standen continu en wasdrogen ligt de snelheid vast.
Er komt geen water in een koude ruimte	De TTK 99 HEPA werkt het best tussen 12 en 32 °C. In een onverwarmde ruimte rond of onder 12 °C is een adsorptieontvochtiger beter geschikt; neem contact met ons op.
Weinig water of weinig luchtstroom	Reinig het luchtfilter en controleer het HEPA-filter. Laat rondom 50 cm vrij en sluit ramen en deuren. Licht de gemeten vochtigheid al rond de ingestelde waarde, dan werkt het toestel correct.
Compressor start niet	Licht de gemeten luchtvochtigheid al onder de ingestelde waarde, of brandt het ontdooisymbool? Dan blijft de compressor bewust uit. Zo niet, dan is de oververhittingsbeveiliging misschien actief: trek de stekker uit, laat het toestel 10 minuten afkoelen en reinig de filters.
Afvoerslang aansluiten	De slang (30 cm, 10 mm) wordt meegeleverd. Verwijder het afsluitdopje en schuif de slang op de aansluiting. Het afvoerpunt moet lager liggen dan het toestel, en de slang mag niet knikken.
Toestel schakelt na een tijdje uit of vanzelf in	Controleer of het Timer-lampje brandt; stel 0 in om de timer uit te schakelen.
Display wijkt af van uw eigen vochtmeter	Een verschil van enkele procenten is normaal. Beoordeel het resultaat na enkele dagen.

05



Lampjes en meldingen

De TTK 99 HEPA geeft meldingen via lampjes op het bedieningspaneel. Twijfelt u? Stuur ons dan een foto van het paneel via WhatsApp.

MELDING	BETEKENIS	WAT KUNT U DOEN?
Reservoirlampje brandt	Reservoir vol of niet goed geplaatst	Maak het reservoir leeg en plaats het recht terug.
Ontdooisymbool brandt	Toestel ontdooit automatisch	Laat het toestel aanstaan; daarna werkt het vanzelf verder.
Child Lock-lampje brandt	Toetsen zijn vergrendeld	Houd Child Lock 3 seconden ingedrukt.
Timer-lampje brandt	Timer is actief	Het toestel schakelt na de ingestelde tijd in of uit.
Sleep-lampje brandt	Nachtstand is actief	Druk op Sleep om terug te keren naar de vorige stand.
Lampje van een stand knippert	Er wordt een nieuwe stand gekozen	Na ongeveer 5 seconden gaat de stand in.
Kleurlampje rood	Luchtvochtigheid 70% of hoger	Laat het toestel zijn werk doen.
Kleurlampje groen	Luchtvochtigheid tussen 50 en 70%	Een goede waarde voor een woning.
Kleurlampje blauw	Luchtvochtigheid onder 50%	De ruimte is droog.

06



Onderhoud

EERST DE STEKKER UITTREKKEN



Trek voor elk onderhoud eerst de stekker uit het stopcontact, en wacht na het onderhoud 10 minuten voor u het toestel weer aanzet.



Reservoir

Maak het leeg boven een toilet of gootsteen, spoel het uit met proper water en plaats het recht terug, met de vlotter goed op zijn plaats. Geef het af en toe een beurt met een mild reinigingsmiddel, geen afwasmiddel.



Luchtfilter

Controleer het minstens om de twee weken. Neem de afdekking van de luchtinlaat weg, haal het filter eruit en veeg het proper met een vochtige doek, of was het met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het volledig drogen voor u het terugplaatst, en gebruik het toestel nooit zonder filter.



HEPA-filter

Dit filter mag niet gewassen worden. Is het licht vervuild, veeg het dan af met een droge, pluïsvrije doek; is het sterk vervuild, vervang het dan. Het filter gaat ongeveer een jaar mee, afhankelijk van hoe vervuild de lucht is. Gebruik het toestel nooit zonder HEPA-filter. Een vervangfilter kunt u bij ons bestellen (Trotec-artikelfnummer 7.710.000.025).



Afvoerslang

Wilt u het toestel continu gebruiken zonder het reservoir leeg te maken, sluit dan de meegeleverde slang (10 mm) aan en laat ze zonder knikken naar een lager gelegen afvoer lopen. Plaats het afsluitdopje terug als u de slang verwijdert.



Opslag en transport

Maak reservoir en slang leeg, laat de slang drogen en bewaar en vervoer het toestel altijd rechtop, op een droge, vorstvrije plaats.

07



Hulp nodig?

Geraakt u er niet uit? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor u het toestel terugstuurt. De meeste vragen lossen we op afstand op, en dat gaat sneller dan een terugzending.

Zo bereikt u ons

 WhatsApp +32 3 404 07 47

 Telefoon 03 404 07 47

 E-mail support@luchtontvochtigerwinkel.be

Vermeld uw bestelnummer en welke stappen u al geprobeerd hebt. Blijkt het toestel toch defect, dan regelen wij de garantie voor u.